

# Windows Server

## Domaincontroller Restore von Backup

- \* **Alleinstehende AD-Server ohne Replikationspartner** können (innerhalb der Tombstone-Zeit) problemlos vom Image o.ä. wieder hergestellt werden.
- \* **Bei mehreren AD-Controllern in der Domain:**
  - Rücksicherung des defekten Servers.
  - Start **sofort** im Verzeichnisdienstwiederherstellungsmodus (Normalstart versaut AD!)
  - Regedit.exe aufrufen und kontrollieren, ob der Wert "DSA Previous Restore Count" unter HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters vorhanden ist.  
Wenn ja, dann den Eintrag im Wert nur notieren. Wenn nein, nichts tun. Den Wert NICHT erstellen.
  - Erstellen des Wertes "Database restored from backup" unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters Datentyp: REG\_DWORD; Wert=1
  - Domänencontroller normal starten. Prüfen, ob sich der notierte Wert (DSA Previous Restore Count) um 1 erhöht hat.

Eindeutige ID: #1050

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2015-08-21 17:21