

# Tobit David

## Tobit Fax Header

**Parameter "DisableFaxHeader=x"** in der "DAVID.INI" im Verzeichnis "DAVID\CODE".

Parameter "x" kann folgende Werte annehmen:

"0" = der Header wird immer erzeugt (Default);  
"1" = Faxversand ohne Header, FaxBox-Dokumente werden mit Header erzeugt;  
"2" = Fax-Dokumente mit Header, FaxBox-Dokumente ohne Header oder  
"3" = Immer ohne Header.

Hinweis:

Sofern Fax-Aufträge ohne Kopfzeile erzeugt und versendet werden, stehen dem Empfänger alle Informationen wie Datum/Zeit, Anzahl Seiten, Absenderkennung usw. nicht zur Verfügung.

### Header Einträge:

BENUTZER; SENDERNAME; ADRESSAT; SEITEN; DATUM; UHRZEIT; LOGO

**Benutzer:** standardmäßig in

"Konfiguration=>Benutzer=>[Benutzername]=>Allgemein=>Initialen (=>Kürzel)"  
oder durch "@@BENUTZER". ACHTUNG! Include-Dateien in  
\David\Apps\Faxware\Resource\Include\ beachten! (auch standard.inc)

**Sendername:** standardmäßig in "Konfiguration=>System=>Faxkennung" oder  
"@@SENDERNAME"

**Datum** und **Uhrzeit** standardmäßig Systemzeit der Konvertierung oder  
"@@HEADDATE dd.mm.jj" und "@@HEADTIME hh:mm"

**Logo:** header.bmp in "DAVID\CODE\RESOURCE\HEADER" (Windows BMP Datei, 1-bit  
Farbtiefe s/w, 150\*46 Pixel)

Individuelle Absenderkennung: <http://www.windows-faq.de/2010/05/06/absenderkennung-bei-david-fx-individuell-hinterlegen/>

Eindeutige ID: #1157

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2016-06-03 13:06