

Tobit David

Duplog (Tobit David)

Das Duplog ist eine interne Kopie des Tobit David-Servers, in dem alle ein- und ausgehende Post als Link abgebildet wird.

Diese Funktion wird beispielsweise von DvSpam genutzt und ist als Kompromiss für die Archivierung nutzbar.

Wird die Originalnachricht gelöscht, ist auch der Inhalt der Duplog-Nachricht weg.

Damit der ServiceLayer eine DupLog schreibt, sind folgende Einstellungen notwendig:

1. In der TAS (über den David Client) Verzeichnisse anlegen (z.B. "MailArchiv" mit Unterordner Ein-/Ausgang), in die der SL die DupLog für den Ein- und Ausgang schreiben soll.
2. In die David.ini folgende Einträge einfügen (weichen je nach namen etc ab).

Zentrale Duplog-Konfiguration

DAVID/Code/david.ini

(Duplog kann mehrfach und auch auch verzeichnisweise konfiguriert werden)

Beispiele:

```
DupLog={RX|DocType=2}+\\srv-  
david\david\archive\MailArchiv\Eingang\ARCHIVE.DAT  
DupLog={TX|DocType=2}+\\srv-  
david\david\archive\MailArchiv\Ausgang\ARCHIVE.DAT  
;RX = Eingang , TX = Ausgang
```

```
; Eingangsprotokoll  
DupLog={RX}\\servername\david\archive\system\david\7\ARCHIVE.DAT  
; Ausgangsprotokoll  
DupLog={TX}\\servername\david\archive\system\david\8\ARCHIVE.DAT
```

```
DupLog = DvSpam.dat
```

```
DUPLOG={Doctype=0|RX}FaxExport.LOG (Fax Ausgang, .REC wäre Eingang)  
; Doctype=0 - Fax  
; Doctype=2 - E-Mail
```

Service Layer neu starten. Ab jetzt führt der SL in diesen Verzeichnissen die Duplogs.

Tobit David

Eindeutige ID: #1240

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2022-02-04 21:25