

Internet

Firefox Einstellungen

- Im Browserfenster **about:support**
Versionen, Plugins, Profilverzeichnis, Grafiktreiber...
- Im Browserfenster **about:performance** (ab Version 47)
Performance-Monitor. Zeigt in Echtzeit die von Tabs und Add-ons erzeugte Systemlast an.
- **about:preferences#privacy** (ab FF 90.0)
Verwaltet Ausnahmen vom HTTPS-Only-Modus.
- **about:third-party** (ab FF 90.0)
Zum Identifizieren von Kompatibilitätsproblemen durch Anwendungen von Drittanbietern.

Klassische Druckansicht:

-> about:config

print.tab_modal.enabled = false

Screenshot-Tool ab FF 94, speichert sichtbare oder gesamte Seite
Rechtsklick in Symbolleiste -> Symbolleiste anpassen -> Funktion "Bildschirmfoto"
in Taskleiste ziehen



Ab FF 65.0 gibt es eine **MSI-Version!**

Installationsoptionen:

<https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-anpassung-mit-msi-installern>

Konfiguration per policies.json (C:\Program Files\Mozilla Firefox\distribution)

Alle Einstellungen aus about:config.

<https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md>

Firefox Enterprise **Policy Generator**:

<https://www.camp-firefox.de/node/3380>

Daten in %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[profilname]\

Firefox ESR per GPO konfigurieren:

<https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md>

Firefox 60 ADMX-Templates (einige gehen nur mit der ESR-Version)

<https://github.com/mozilla/policy-templates/releases>

Internet

Firefox vorkonfigurieren:

1. mozilla.cfg erstellen:

mozilla.txt anlegen und mit beliebigen Einstellungen laut about:config füllen.

Syntax:

```
//  
lockPref ("<Name der Einstellung>", <Vorgabewert>);  
  
pref ("<Name der Einstellung>", <Vorgabewert>);
```

Datei muss mit // beginnen. "lockPref" blockiert die Einstellung dauerhaft.

Beispiel1: Flash Plugin erst nach Click aktivieren:

```
lockPref("plugin.state.flash", 1);
```

Beispiel2: Startseite festlegen:

```
lockPref ("browser.startup.homepage", "http://uwe-kernchen.de/");
```

Mit Encoder codieren. Online:

<http://www.alain.knaff.lu/howto/MozillaCustomization/cgi/byteshf.cgi>

Entstandene mozilla.cfg nach /%ProgramFile%/Mozilla Firefox kopieren.

2. **local-settings.js** anlegen in the /%ProgramFile%/Mozilla Firefox/defaults/pref.

```
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

siehe: http://kb.mozillazine.org/Locking_preferences

und: <http://www.zelinski.de/firefox1.html>

SQLite-DB "places.sqlite" kann in SQLite-Browsern ausgelesen werden.

Tabelle "moz_places" enthält komplette History.

Forensische Auswertung in ct 20/2014 S.90ff.

Firefox optimieren:

- Im Browserfenster **about:config**

Seite 2 / 3

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-25 22:40

URL: <https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=26&id=90&artlang=de>
(C) <https://uwe-kernchen.de>

Internet

- browser.download.de = ...
 - browser.fixup.alternate.suffix = .de
 - browser.tabs.closeButtons = 3 (wieder nur einen CLOSE-Button für den jeweils aktiven TAB auf der rechten Seite)
 - browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent = FALSE (neue Tabs wieder ganz rechts anordnen)
- Als Browser-Startseite **about:newtab** einstellen.
Dann öffnen sich gleich beim Browserstart die letzten Fenster wie beim Öffnen eines neuen Tabs.

Datenschutz:

- Menue -> Datenschutz & Sicherheit -> verbesserter Schutz vor Aktivitätenverfolgung -> Streng.
Bei Problemen Klick auf Schutzschild links in der Adressleiste und für diese Seite deaktivieren.

Plugins:

- Ghostery, uBlock Origin

Eindeutige ID: #1089

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2023-01-20 15:08