

Backup

PHP: Variablen und Eingaben übergeben

- Eingaben, die mit SQL weiter bearbeitet werden sollen:

```
$name = mysqli_real_escape_string($name);
```

auch direkt im SQL-Statement möglich:

```
$query = sprintf("SELECT * FROM users WHERE user='%s' AND password='%s'",  
    mysqli_real_escape_string($user),  
    mysqli_real_escape_string($password));
```

- Eingaben, die mit HTML weiter bearbeitet werden sollen:

```
$name = htmlspecialchars($name);
```

- Eingaben, die mit EXEC() weiter bearbeitet werden sollen:

```
$kommando = escapeshellcmd($kommando);
```

Variablen zwischen Seiten übergeben:

```
extract ($_GET); bzw. extract ($_PUT); oder besser: $variable = $_GET($variable);
```

Vollständiger Syntax:

```
if (isset($_GET['anzeigejahr'])) { // wurde überhaupt ein Wert angegeben...  
    $anzeigejahr = $_GET['anzeigejahr']; // dann den Wert übernehmen  
}
```

Zeigt alle per POST übergebenen Daten:

```
if ($_POST) {  
    echo '<pre>';  
    echo htmlspecialchars(print_r($_POST, true));  
    echo '</pre>';  
}
```

PHP4: Wenn Variablen nicht zwischen den Seiten übergeben werden, in der php.ini register_globals (=off) auf ON setzen.

(veraltet und unsicher !)

Eindeutige ID: #1009

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2020-06-13 17:10