

Internet

Top Level Domains

Lokale Sonderanwendungen von TLDs

	Freie Verwendung
.intern .lokal .test	Privates Heimnetz Reserviert für Tests, wird offiziell nicht vergeben, kann lokal genutzt werden.
.localhost	Reservierte Sonderanwendungen Wird bei den meisten Rechnern für deren Loopback Device lokal verwendet. Aus diesem Grund wird sie laut RFC 2606 nicht anderweitig vergeben, da sie in der Regel ohnehin nicht erreichbar wäre.
.local	Apples Multicast-DNS (mDNS) für Link-Local-Adressen (Bonjour), nicht auf DNS-Servern verwenden.
.arpa	Wird als Infrastrukturdomain für technische Zwecke im DNS und einige andere Aufgaben verwendet.
.home.arpa	Homenet Control Protocol (HCP) für Heimnetze mit mehreren Subnetzen.
.example	Reserviert für Beispiele in Texten oder Dokumentationen. TLD wird nicht vergeben, ebenso wie die Second-Level-Domains example.com, example.net, example.org, so dass z. B. automatisch generierte Links in Onlinedokumenten nicht auf reale Domains verweisen.
.invalid	Reserviert als Beispiel für eine garantiert nicht vorhandene Domain, kann beispielsweise für Softwaretests eingesetzt werden.

Eindeutige ID: #1249

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2018-02-07 18:27